

# EASY CLEANING



※ 根據室內空氣質量管理法，本產品可在多用途設施和 100-500 單元公寓內使用。

由於該塗料是基於具有緻密結構和顏料的特殊乳液樹脂而設計的，因此很容易去除污染物。而且，它是一種高功能內牆水性塗料，具有柔和的蛋殼光澤的優異外觀。它還含有抗菌劑，具有優異的抗菌效果。EASY CLEANING不僅沒有溶劑氣味，而且具有良好的遮蓋力和塗層外觀，任何人都可以輕鬆處理。

用法

混凝土、水泥砂漿、石膏板等室內飾面塗料。

## 規格

塗料類型	丙烯酸乳液水性內牆/面漆			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	乾硬重塗所	3小時	2小時	1小時
	需時間 (分鐘)	6個小時	3小時	2小時
稀釋劑	自來水 (稀釋率:最高10% 體積比)	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗	
比重	大約。1.3 (以白色為基準)	固體體積比	大約。35% (以白色計)	
理論覆蓋範圍	5.8m <sup>2</sup> /l/2次	乾膜厚度60µm (建議塗2層)		
重塗間隔時間	20°C, 充分通風至少4小時	顏色	白色、其他顏色	
光澤度	蛋殼	包裹	18升 / 3.8升	
儲存與保存	12個月 (乾燥、陰涼、通風良好處, 室溫5°C~30°C, 濕度小於80%)			

## 產品特性 (物理特性數據)

精美的外貌	外觀精緻，具有蛋殼光澤。
優秀影片財產	由於薄膜成分緻密，防污、防塗鴉功能優異。
環保特性	它是一種低VOC、無有害重金屬、無APEO (一種環境激素)的環保水性塗料，塗裝過程中氣味極小。

## 如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none"><li>1、材料應充分固化 (20°C固化30天以上)</li><li>2、必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。</li><li>3、物料適宜的pH值必須小於9，含水率百分比必須低於6%。</li><li>4、表面的縫隙、凹槽必須用外牆水性膩子填平，塗裝前應進行表面調整。</li></ol>
塗層方法	<ol style="list-style-type: none"><li>1、底漆① 表面處理後，如果混凝土和舊塗層狀況較差 (吸水差、水泥洗脫、舊塗層剝落等)，為防止附着力差和變色，必要時可塗稀水性滲透劑密封劑 DNX-4001，用滾筒或刷子塗抹一次，直至乾膜厚度約15µm。② 表面吸收嚴重的部位，請再次塗抹。</li><li>2、面漆 ① 底漆在20°C下放置至少3小時後，用刷子、滾筒或噴塗兩次塗刷面漆，使乾膜厚度為60µm。② 此時，如有必要，可用水稀釋至一層小於10%，二層小於5%。  ③ 塗刷兩遍後，在20°C下，第一遍面漆後間隔時間不少於3小時。</li></ol>