

MULTICOAT WATER-BASED TOP COAT CLEAR 多層水性透明面漆

NMC-E(光澤) 、NMC-EF(啞光)

※ 根據室內空氣質量管理法，本產品可在多用途設施和 100-500 單元公寓內使用。

該塗料是以純丙烯酸樹脂為基料的水性透明塗料，具有優異的物理性能。特性。它是一種透明塗料，任何人都可以輕鬆塗抹，而不僅僅是專家，因為塗漆時氣味小，特別適用於各種室內用途。

用法

NEW-MULTICOAT，水性多層塗層和室內透明面漆

規格

塗料類型	水性丙烯酸系統/面漆透明			
乾燥時間	類別	10°C	20°C	30°C
	乾透	5個小時	2小時	1小時
	重新塗覆所需時間 (分鐘)	6個小時	4個小時	3小時
稀釋劑	自來水 (稀釋率 :最高10%)	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗	
比重	大約。 1.0±0.1	固體體積比	大約。 33%	
理論覆蓋範圍	16.7m ² /L/1次	乾膜厚度15µm		
光澤度	光面、啞光	顏色	透明度	
儲存和保存	12個月 (乾燥、陰涼、通風良好處，室溫5°C~30°C，濕度小於80%)			

產品特性 (物理特性數據)

優質薄膜	防黴性、耐水性、耐鹼性均優越，初始塗層外觀良好維持了很長一段時間。
環境的影響	是一種環保產品，已獲得環境標誌認證。

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">1、材料應充分固化 (20°C固化30天以上)2、必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。3、物料適宜的pH值必須小於9，含水率必須小於6%。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">1. 底漆<ol style="list-style-type: none">① 底漆和一般水性塗料均勻塗抹Soon&Soo圖案塗料在表面上兩次。2、中間塗層<ol style="list-style-type: none">① 底漆完全乾燥後，用專用噴槍塗抹圖案塗層和內塗層。② 噴塗時，一定要垂直於塗層面，並塗在寬邊在邊緣或角落。3. 面漆<ol style="list-style-type: none">① 中塗材料完全乾燥後，施塗一次NMC-E或NMC-EF。