

Q-fit CLEAR COAT



該產品是一種水性透明塗料，主要由特殊的丙烯酸乳液製成，具有良好的耐水性和耐候性，應用於外牆塗料和平面設計面漆，有助於長期保持色彩。此外，任何人都可以輕鬆地進行塗刷，因為它的氣味較小，而且在塗刷時不需要稀釋。

使用
方法

外牆繪畫和圖形設計頂層塗料，dryvit頂層塗料

規格

塗料類型	水性丙烯酸類/透明頂層塗料			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	1小時	40分鐘	30分鐘
	乾硬的	5小時	2小時	1小時
	重置所需時間 塗層(最小)	6小時	4小時	3小時
稀釋劑	不建議稀釋（自來水如果必要時）	塗裝方法	刷子、滾筒、噴漆	
比重	約1.0±0.1	固體體積比	光面- 27.2 %，啞光- 23.5 %。	
理論上 覆蓋範圍	12~15 m ² /ℓ	乾燥後的薄膜厚度20µm		
光澤度	有光澤的，無光澤的	顏色	透明的	
儲存和 保存	12個月（乾燥、陰涼、黑暗、通風良好的地方，室溫5°C~30°C，濕度小於80%。）			

產品特性（物理特性數據）

耐用性	耐水性和耐鹼性都很好，最初的塗層外觀可以長期保持的時間段。
環境 影響	它是一種生態友好型產品，幾乎沒有VOC和氣味。

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none"> 1.材料應充分固化（在20°C下固化30天以上）。 2.表面上的污垢、灰塵、油和其他污染物必須被完全清除。 3.材料的適當pH值必須小於9，含水量的百分比必須是低於6%。
塗裝方法	<ol style="list-style-type: none"> 1.底漆 表面處理後，用水稀釋DNX-4001水基滲透密封劑至100%，並且用滾筒或刷子在乾膜厚度為15µm的情況下塗抹一次。 對於表面吸收嚴重的區域，可再塗抹一次。 2.彩色面漆 1.均勻地塗抹能賦予顏色的水性塗料，使原來的表面被掩蓋住。 2.透明的面漆 1.在色漆完全乾燥後，塗上Q-fit CLEAR COAT。

NOROO 노루 페인트