

SOON&SOO ALL COVER



根據《室內空氣質量控制法》，本產品可以在多用途設施和100-500個單元的公寓房內使用。

SOON&SOO ALL COVER是基於特殊的乳膠樹脂設計的，具有良好的附著力，是一種多用途的高功能水性塗料，具有良好的抗污性，可以應用於各種材料，不僅包括混凝土，也包括現有油性漆和清漆的舊塗層。

這種塗料是一種環保的水性塗料，具有抗真菌和抗菌的功能，幾乎沒有氣味，並減少了VOC。

使用方法	混凝土、水泥砂漿、石膏板、鋼材、有色金屬、木材、牆紙等。室內/室外木材、搪瓷/漆面舊塗層修復
------	--

規格

塗料類型	特殊丙烯酸乳液水基內飾、外飾/面漆			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	乾硬的	3小時	2小時	1小時
	重塗所需時間（分鐘）	4小時	3小時	2小時
稀釋劑	自來水（稀釋率：高達10%體積比）。	塗裝方法	刷子、滾筒、噴漆	
比重	約1.36（基於光潔的白色）	固體體積比	約38%（基於白色）。	
理論範圍	5~7m ² /l/2times	乾燥後的薄膜厚度60µm（建議穿2件衣服）		
重塗間隔時間	20°C，充分通風，至少3小時	顏色	白色，其他顏色	
光澤度	光面/半光面/啞光面			
儲存和保存	12個月（乾燥、陰涼、黑暗、通風良好的地方，室溫5°C~30°C，濕度小於80%。）			

產品特性（物理特性數據）

各種目的	多用途水性塗料，可附著在各種基礎材料上
優秀的薄膜性能	<p>粘性、耐水性、耐洗性和耐久性都很好。</p> <p>* 它適用於輕度負荷，不適用於重度負荷。如果是噴塗有色金屬和油性舊塗層，有必要事先檢查附著力是否有異常。（在下列情況下，附著力可能較差條件，如熱固化和紫外線固化）</p>

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none"> 如果有灰塵、油污、蠟筆、彩色鉛筆等的塗鴉和航跡的指痕，應使用中性洗滌劑稀釋劑清除它們，並應擦拭表面。 被黴菌侵襲的地方，在用濕布清除黴菌後，應該用濕布進行清潔。漂白劑或模具清潔劑。塗料應在表面完全乾燥後使用。 如果有任何舊膜殘留，在用砂紙打磨舊膜後塗上油漆，並清潔該區域以增強附著力。 在噴漆前用鋼絲刷或刮刀將受損的漆膜完全清除。 當應用於混凝土和一般水基舊膜時，表面處理方法與一個用於一般的水基。 - 請參考KS M 6010 TDS。 如果是鋼材，在打磨後必須完全去除溶劑清洗和油污。
	<p>用刷子、滾筒或噴塗的方式塗抹本塗料兩次，以獲得60µm的干膜厚度。</p> <p>在這個時候，用水稀釋到10%來使用。</p>

NOROO 노루페인트