

YEGREENA ELASTIC PAINT



Top coat 面漆

該塗料是一種基於純丙烯酸樹脂的透明塗料，具有優異的物理性能。屬於環保水性型，塗裝時氣味小。尤其具有優異的防黴、防菌、防水、防鹼、防污能力。因此，可以長期保持 YEGREENA ELASTIC PAINT（中間塗層）的外觀。

用法

建築內部多色圖案彈性漆
公寓內的非擴展陽台

規格

塗料類型	水性丙烯酸類			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	乾硬型		2小時	
稀釋劑	自來水（稀釋率：最高5% 體積比）	塗佈方式	刷塗	
比重	大約。 1.0±0.1	固體體積比	大約。 33%	
理論 覆蓋範圍	22㎡/L/1次	乾膜厚度15µm		
光澤度	半光澤	顏色	清除	
儲存與保存	12個月（乾燥、陰涼、通風良好處，室溫5°C~30°C，濕度小於80%）			

產品特性（物理特性數據）

優越的薄膜	防黴性、耐水性、耐鹼性優異，能長期保持初始塗層外觀。
環境的影響	它是一種幾乎不含VOC和氣味的環保產品。 本產品已獲得Eco-Mark認證。

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">1、材料應充分固化（20°C固化30天以上）2、必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。3、物料適宜的pH值必須小於9，含水率必須小於6%。4、表面的縫隙、凹槽必須用外牆水性膩子填平，表面塗裝前應進行調整。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">1. 底漆<ol style="list-style-type: none">① 均勻塗抹指定底漆 CLEAR SEALER，或在底漆上塗抹 MIXING LIQUID 基面一次。2、中塗 ①待底漆完全乾燥後，用專用噴槍塗刷中塗彈性中塗。 ② 噴塗時，請務必垂直於塗層表面進行作業，以獲得均勻的圖案。<ol style="list-style-type: none">③ 中塗為高粘度塗料，使用時請用水稀釋至5%以下，充分攪拌後使用。2.面漆<ol style="list-style-type: none">① 中塗材料塗完後，塗刷一次YEGREENA ELASTIC PAINT（面漆）完全乾燥以防止黴菌。