

# YEGREENA NEW SUEDE



本產品主要由特種丙烯酸樹脂和特種球形多孔填料組成。是一種具有保溫效果和皮革質感的室內三維/多色圖案塗刷塗料。它是一種水性產品，在塗裝過程中和塗裝後沒有有機溶劑的氣味，可以保持宜人的環境。而且由於特殊顏料的作用，塗裝後呈現出精緻獨特的外觀，增強了建築的尊貴感。

## 用法

混凝土、水泥砂漿等鹼性材料內部的新塗、修補漆。

公寓、別墅、寫字樓等的陽台、客廳等內牆塗料。  
公共建築如醫院、學校、銀行、政府機關等。  
百貨、酒店、娛樂場所等需要獨特內飾的商業建築。

## 規格

塗料類型	丙烯酸乳液水性內牆/面漆			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸		2小時	
	乾硬型		8小時	
	重新塗覆所需時間 (分鐘)		3小時	
稀釋劑	自來水 (稀釋率:最高10%,體積比)	塗佈方式	刷塗	
比重	大約。0.86	固體體積比	大約。41%	
理論 覆蓋範圍	4.6m <sup>2</sup> /ℓ/2次	乾膜厚度	90µm (建議塗兩層)	
重塗間隔時間	20°C,充分通風 最少3小時	顏色	白色、其他顏色 (自動調色操作)	
光澤度	啞光的	包裹	4升	
儲存與保存	12個月 (乾燥、陰涼、通風良好處,室溫5°C~30°C,濕度小於80%)			

## 產品特性 (物理特性數據)

室內效果	它可以廣泛應用於需要獨特內飾的區域。
多元化 顏色	使用自動色彩系統可以產生各種顏色。
美麗的外貌	獨特的塗層外觀可以進一步提高建築物的尊嚴。

## 如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none"><li>1、材料應充分固化 (20°C固化30天以上)</li><li>2、必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。</li><li>3、物料適宜的pH值必須小於9,含水率必須小於6%。</li><li>4、表面的縫隙、凹槽必須用外牆水性膩子填平,塗裝前應進行表面調整。</li></ol>
塗層方法	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 底漆<ol style="list-style-type: none"><li>① 在表面均勻塗刷一層水性內牆啞光漆。</li></ol></li><li>2. 中塗<ol style="list-style-type: none"><li>① 用粗漆刷將塗料以十字形塗在整個表面。</li><li>② 塗完一層後,待完全乾燥後,以同樣的方法再塗一遍。</li></ol></li></ol>