

YEGREENA VINTAGE



本產品由丙烯酸乳液、輕質填料和彩色大理石粉混合而成，是一種水泥質感飾面，具有精緻感和舒適的復古風格。它是一種環保裝飾材料，可以根據施工方法表現出各種類型的混凝土染色紋理，並可以創造出只屬於您的空間。

用法

商業空間、住宅空間等的內牆和天花板

規格

塗料類型	水性丙烯酸類			
乾燥時間	類別	5°C	25°C	30°C
	設置為觸摸		4個小時	
	乾硬、重塗		24小時	
	所需時間（分鐘）		12小時	
稀釋劑	自來水（稀釋率：最高10%，體積比）	塗佈方式	赫拉、鏟刀塗層	
比重	中間塗層：約。1.7±0.1，面漆：約。1.1±0.1	固體體積比	中間塗層：46.9%，面漆：19.3%	
理論覆蓋範圍	中塗：0.5m ² /2次面漆：12.9m ² /L	乾膜厚度	中塗：1mm（推薦2層）、面漆：15µm	
重塗間隔時間	20°C，充分通風至少12小時	顏色	灰色、亮灰色	
光澤度	啞光的	包裹	18升	
儲存與保存	12個月（乾燥、陰涼、通風良好處，室溫5°C~30°C，濕度小於80%）			

產品特性（物理特性數據）

加工性	抹光時不那麼硬，因為沒有油漆被拖拽的感覺。
	塗抹時可輕柔塗抹，不會飛濺。
美麗的外貌	柔軟的水泥復古質感得以表達。

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">1、材料應充分固化（20°C固化30天以上）2、必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。3、物料適宜的pH值必須小於9，含水率必須小於6%。4、表面的縫隙、凹槽必須用外牆水性膩子填平，表面塗裝前應進行調整。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">1. 底漆<ol style="list-style-type: none">① 表面處理後，用本公司指定底漆透明底漆塗刷一次，或室內水性塗料。2. 中間塗層<ol style="list-style-type: none">① 在整個表面上塗抹 YEGREENA VINTAGE 或牆面抹灰後，乾燥至少 12 小時。② 牆壁均勻抹灰 YEGREENA VINTAGE，厚度約 1mm，在接觸點處輕輕按壓鏟刀，使表面自然形成圖案。3. 面漆<ol style="list-style-type: none">① 如有必要，可在牆壁上塗一次 YEGREENA VINTAGE，作為透明面漆。