

# SKINSYS SC-200(立式)

## 片材、薄膜防水材料用粘合劑



該產品是一種用於無溶劑型片材的粘合和塗層防水材料，與瀝青混合料層的相容性、施工性和粘合性優異。它是一種優良的片材粘合劑，用於自粘橡膠瀝青防水板的施工，無需火炬施工。它是一種優異的防水材料，具有優異的耐水性和持久性等物理性能，即使在垂直表面上也不會流下，並且可以形成無縫膜。

用法	片材、薄膜防水材料用粘合劑			
<b>規格</b>				
塗料類型	2K聚合物體系			
乾燥時間	類別 設	5°C	20°C	30°C
	置觸摸	12小時	7小時	5個小時
	乾透	72 小時	24小時	12小時
	外套 (最少)	2天	1天	12小時
	外套 (最大)	4天	3天	2天
適用期	60分鐘	30分鐘	20分鐘	
稀釋劑	DR-700、DR-700L、PU-1000	稀釋比例	無需稀釋	
比重	1.6		* 如果稀釋，可能會從牆壁流下來。	
理論 覆蓋範圍	1.8公斤/平方米			
顏色	灰色的	乾膜厚度	1毫米	
混合比例	基料(A)/固化劑(B)=5.7/1 (重量比)	光澤度	半光澤	
保質期	6個月	包裝單位	基料 17.01 千克， 固化劑：2.99 千克	
<b>產品特性 (物理特性數據)</b>				
抗拉強度	3.0±0.5			
撕裂強度	15+3			
伸長率	650+100			
硬度	超過60個			
<b>如何使用</b>				
表面處理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、基材應保持表面光滑並充分乾燥。</li> <li>2、應徹底清除表面附著的油污、灰塵等雜質。</li> <li>3. 如果混凝土強度超過260Kgf/cm<sup>2</sup>，由於研磨法表面處理較困難，可能會出現附著力差的情況。因此，請通過噴砂方法處理表面，形成粗糙度。</li> </ol>			
塗佈方式	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用 New-Elastic Seal (N) 加固牆壁和地板之間的裂縫、縫隙和接縫。</li> <li>2、用鋸齒刮刀、橡膠刮刀、乾草叉、滾筒等在底漆表面上平滑地塗抹。適當的施工規格 <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 底漆 BLACKTHANE 100</li> <li>▷ 中間塗層：SKINSYS SC-200 (片材、薄膜防水材料用粘合劑)</li> <li>▷ 片材：SKINSHEET SA-300 (防水用自粘型橡膠瀝青防水卷材)</li> </ul> </li> </ol>			