

# 受 PANTONE MULTI 啟發的優質塗料



PANTONE PREMIUM MULTI PAINT 是一種可以產生絢麗彩通色彩的塗料。物品幾乎含有非揮發性有機化合物和有害重金屬。它被設計基於具有優異附著力和顏料的特殊乳液樹脂。這是溢價不僅可以應用於混凝土，還可以應用於各種基材的內外牆塗料。還包括現有油基瓷漆和清漆的舊塗層。因為它的氣味很小，而且優良的防黴功能，適合人流較多的場所塗刷。例如醫院、學校建築、商業建築、辦公室以及住宅。

## 用法

混凝土、水泥砂漿、石膏板等鹼性材料和油基舊塗料，如木器釉質、清漆等。

## 規格

油漆類型	純丙烯酸乳液水性內外牆/面漆			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	40分鐘	30分鐘	20分鐘
	乾硬	1.5小時	1小時	30分鐘
	重塗所需時間 (分鐘)	6個小時	4個小時	2小時
稀釋劑	自來水 (稀釋率:最高10%，體積比)		塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗。
類別	光澤度(60°)	固體體積比	理論覆蓋範圍 (基於白色)	
	啞光(平)	少於3	約。41%	5~7m <sup>2</sup> /ℓ/2次
半光(蛋殼)	10~15	約。35%	5~6m <sup>2</sup> /ℓ/2次	
重塗間隔時間	20°C，充分通風 最少4小時	顏色	白色、其他顏色	
儲存和保存	12個月 (通風良好、乾燥、陰涼、避光場所，室溫5°C~30°C，濕度小於80%)			

## 產品特性 (物理特性數據)

絢麗的色彩製作	可產生絢麗多彩的色彩 (PANTONE, Co., Ltd. 官方韓國塗料)
優良的成膜性能	由於其緻密的薄膜成分，耐污性和防塗鴉功能優異，在真菌和苔蘚的預防。
優異的環保性能	它是一種低VOC、無有害重金屬、無APEO (一種環境激素)的環保水性塗料，塗裝過程中氣味極小。

## 如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 是否有灰塵、油污、蠟筆、彩色鉛筆的塗鴉等，和臟手指印，它們應該是用中性清潔劑稀釋劑和軟布清除，並擦拭表面。</li><li>2. 用漂白劑去除霉菌後，應用濕布清潔黴菌感染的區域或模具清潔劑。油漆應在表面完全乾燥後進行施工。</li><li>3. 如果有舊膜殘留，請用砂紙打磨舊膜並清潔後塗漆。增強附著力的區域。</li><li>4. 應用於混凝土及一般水性舊膜時，表面處理方法為與一般水性塗料相同。</li></ol>
塗層方法	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 底漆<ol style="list-style-type: none"><li>① 表面處理後，如有必要，用水將石膏稀釋至10%，塗抹一次。用滾筒、刷子、噴塗等方法使乾膜厚度達到30µm。</li></ol></li><li>2. 面漆<ol style="list-style-type: none"><li>① 底塗後，在20°C下放置至少3小時後，塗刷該塗料兩次，以達到干膜厚度60µm，用刷子、滾筒或噴塗。</li><li>② 此時，用水稀釋至10%後塗抹。</li><li>③ 塗刷兩遍後，在20°C下，第一遍面漆後間隔時間不少於3小時。</li></ol></li></ol>