

ALL-NEW COLOR STAIN COVER UP 遮蓋型木材著色劑



本產品是以特種樹脂和顏料為主要成分的遮蓋型木材著色劑。它是一種對木材具有抗菌和防腐作用，並防止因水或紫外線而變色和變形，從而延長木材壽命的塗料。無論木材種類如何，都具有良好的色彩再現性，並且由於塗裝重疊部分的色差很小，因此修補塗裝和可加工性優異。

用法

木屋建築用木材

規格

塗料類型	油污			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸		8小時	
	乾硬重塗所		36小時	
	需時間 (分鐘)		12小時	
稀釋劑	使用未稀釋溶液	塗佈方式		刷塗、輥塗、噴塗。
比重	大約。1.0±0.10	固體體積比		29±1%
理論 覆蓋範圍	5~6m ² /ℓ/2次	乾膜厚度		
重塗間隔時間	20°C 充分通風 最少 12 小時	光澤度		啞光 (透木色)
顏色	棕色的			

產品特性 (物理特性數據)

加工性	無論木材種類如何，顏色再現性都很好。
加工性	通過施加少量遮蓋力，修復塗層和可加工性優異。
防霉 影響	具有抗菌、防腐、保護木材等作用。

如何使用

表面 治療	<ol style="list-style-type: none"> 用#180-220 砂紙沿紋理打磨，將基材的粗糙表面磨平。 徹底清除基材表面的油脂或污染物及磨損粉末，將其徹底乾燥。 塗漆前應將濕木材徹底乾燥並徹底除去黴菌。
塗層 方法	<ol style="list-style-type: none"> 無需稀釋即可使用。 完成基礎處理後，使用塗層塗上其他顏色的 COLOR STAIN COVER UP 設備。（刷塗、輥塗、噴塗等） 塗完一層後，在20°C下放置12小時後，再塗一層。

NOROO 노루 페인트