

ALL-NEW COLOR STAIN 全新染色劑



本產品是以特種樹脂和顏料為主要成分的半透明木材著色劑。它是一種對木材具有抗菌和防腐作用，並防止因水或紫外線而變色和變形，從而延長木材壽命的塗料。使用特殊顏料，可以提高顏色的清晰度，並通過應用各種顏色來增強木材的自然美感。

用法

木質部件，如刨切單板、膠合層壓板、木製家具等。

規格

塗料類型	油漬			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸		8小時	
	乾硬 重塗		36小時	
	所需時間 (分鐘)		12小時	
稀釋劑	使用未稀釋溶液	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗。	
比重	大約。1.0±0.10	固體體積比	29±1%	
理論覆蓋範圍	5~6m ² /ℓ/2次	乾膜厚度		
重塗間隔時間	20°C，充分通風 最少 12 小時	光澤度	啞光 (透木色)	
顏色	棕色的			

產品特性 (物理特性數據)

外觀漂亮	乾膜外觀因木紋生動而美觀。
防黴效果	具有抗菌、防腐、保護木材等作用。
優異的滲透性	由於其柔和的光澤和優越的滲透性，對木材具有很高的保護作用。

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">用#180-220 砂紙沿紋理打磨，將基材的粗糙表面磨平。徹底清除基材表面的油脂或污染物及磨損粉末，將其徹底乾燥。塗漆前應將濕木材徹底乾燥並徹底除去黴菌。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">無需稀釋即可使用。完成底色處理後，使用塗裝設備塗上其他顏色的COLOR STAIN。 (刷塗、輥塗、噴塗等)塗完一層後，在20°C下放置12小時後，再塗一層。使用刷子或滾筒時，不要一次塗厚，而應薄塗多次。