

ALL-NEW COLOR STAIN 全新染色劑

Antisptic for wood 木材防腐劑



該產品旨在防止木材因潮濕而老化，只需將其塗在地板、容器和水槽背面等木製品上，無需進行複雜的特殊處理。即使暴露在雨水或其他濕氣中，塗漆木材有時也能抵抗收縮、起泡和發霉。然而，對於與地面持續接觸或長期濕潤的惡劣條件，很難期望獲得令人滿意的結果。

用法

木屋建築用木材

規格

塗料類型	油污			
	類別	5°C	20°C	30°C
乾燥時間	設置為觸摸		8小時	
	乾硬 重塗		36小時	
	所需時間 (分鐘)		12小時	
稀釋劑	使用未稀釋溶液	塗佈方式		刷塗、輥塗、噴塗。
比重	大約 0.9±0.10	固體體積比		22±1%
理論覆蓋範圍	5-6m ² /ℓ/2次	乾膜厚度		
重塗間隔時間	20°C，充分通風 最少 12 小時	光澤度		啞光 (透木色)
顏色	透明的			

產品特性 (物理特性數據)

外觀漂亮	乾膜外觀因木紋生動而美觀。
防黴	具有抗菌、防腐、保護木材等作用。
優異的滲透性	由於其柔和的光澤和優越的滲透性，對木材具有很高的保護作用。

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">用#180-220 砂紙沿紋理打磨，將基材的粗糙表面磨平。徹底清除基材表面的油脂或污染物及磨損粉末，將其徹底乾燥。塗漆前應將濕木材徹底乾燥並徹底除去黴菌。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">無需稀釋即可使用。完成基礎處理後，使用塗裝設備塗上 COLOR STAIN CLEAR。 (刷塗、輥塗、噴塗等)塗完一層後，在20°C下放置12小時後，再塗一層。使用刷子或滾筒時，不要一次塗厚，而應薄塗多次。