

# COLOR STAIN OVER COAT

## 水性木器彩色面漆



本產品為水性木器彩色面漆，其主要成分為特殊樹脂和顏料。是一種適合污漬修復的塗料，具有優異的附著力和隱藏的同時保持污漬的抗菌和保存功能。

### 用法

木製房屋和建築材料的內部/外部木製部件（不包括甲板和地板部分）

### 規格

塗料類型	丙烯酸樹脂			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	1小時	30分鐘	20分鐘
	乾硬型	3小時	1小時	40分鐘
	重新塗覆所需時間（分鐘）	6個小時	3小時	2小時
稀釋劑	自來水（稀釋率：最高10%，體積比）	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗。	
比重	大約。1.36(以白色為基準)	固體體積比	大約。42%（基於白色）	
理論覆蓋範圍	6~8m <sup>2</sup> /ℓ/2次	乾膜厚度	60μm（建議塗2層）	
重塗間隔時間	20°C，充分通風，保證最低溫度3小時	顏色	白色的	
光澤度	啞光的			
儲存和保存	12個月（通風良好、乾燥、陰涼、避光場所，室溫5°C~30°C，濕度小於80%）			

### 產品特性（物理特性數據）

耐用性	建築物的外觀因其優異的防水性和耐久性而得以長期維護。耐候性。
防霉效果	具有抗菌、防腐、保護木材等作用。
對環境造成的影響	它是一種幾乎不含VOC和氣味的環保產品。
附著力	由於其優異的附著力和遮蓋力，易於使用。

### 如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none"><li>用#180-220砂紙沿紋理打磨，將基材的粗糙表面磨平。</li><li>徹底清除基材表面的油脂或污染物及磨損粉末，將其徹底乾燥。</li><li>塗漆前應將濕木材徹底乾燥並徹底除去黴菌。</li></ol>
塗層方法	<ol style="list-style-type: none"><li>表面處理後，用刷子或噴霧器塗刷一次面漆。</li><li>底塗時如果塗得太厚，容易產生氣泡。因此，不宜塗得太厚。</li><li>塗完一層後，在20°C下放置2小時後，再塗一層面漆。</li></ol>

# NOROO 노루 페인트