

GREEN LACQUER TOP COAT CLEAR

綠色清漆面漆



該塗料是以具有優良物理性能的特殊樹脂為主要成分的透明塗料，具有優良的耐候性和耐久性。它是為了解決以下問題而開發的水性塗料：環境污染、火災風險、人體危害等問題。

用法

適用於木材、木製工藝品、室內裝飾和一般家具的透明面漆

規格

塗料類型	丙烯酸/聚氨酯樹脂			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	40~60分鐘	20~40分鐘	10~20分鐘
	乾硬型	5~6小時	4~5小時	3~4小時
	重新塗覆所需時間 (分鐘)		2小時	
稀釋劑	自來水 (稀釋率:最高5%,體積比率)	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗	
比重	大約。1.0±0.1	固體體積比	大約。30%	
理論覆蓋範圍	8~10m ² /ℓ/1次	乾膜厚度	30μm (建議塗2層)	
重塗間隔時間	20°C,充分通風,最少3小時	顏色	透明的	
光澤度	光面、啞光			
儲存和保存	12個月 (通風良好、乾燥、陰涼、避光場所,室溫5°C~30°C,濕度小於80%)			

產品特性 (物理特性數據)

外觀漂亮	通過平滑木材表面賦予美麗的外觀。
防霉效果	它具有抗菌、防腐作用。
對環境造成的影響	內牆塗料時氣味小。

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">用#180-220 砂紙沿紋理打磨,將基材的粗糙表面磨平。徹底清除基材表面的油脂或污染物及磨損粉末,將其徹底乾燥。塗漆前應將濕木材徹底乾燥並徹底除去黴菌。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">底漆<ol style="list-style-type: none">在基面塗刷指定底漆綠漆砂光密封劑2~3遍。面漆<ol style="list-style-type: none">按稀釋比例稀釋並充分攪拌。底塗後乾燥2小時後,重新塗刷GREEN LACQUER CLEAR。 避免一層塗層過厚。(容易產生氣泡)如果重塗間隔時間短,整面塗完後乾燥時可能會產生氣泡。