

GREEN VARNISH 綠色清漆



新款 DV-2800F

本產品是以聚氨酯為主要成分的清漆，因此乾燥速度快，具有優良的柔韌性、耐磨性、耐水性、耐用性以及良好的可加工性。物品是一款風乾型1K啞光清漆，可廣泛應用於新型基材或老電影。

用法

建築物和家具內的木材、地板、紙地板、木門、木窗、框架

規格

油漆類型	醇酸聚氨酯			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	1小時	30分鐘	15分鐘
	乾硬	5個小時	3小時	2小時
	重塗所需時間（分鐘）	10個小時	8小時	4個小時
稀釋劑	DR-291(稀釋率：小於10%，體積比)	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗	
比重	約 0.9	固體體積比	42±1%	
理論的覆蓋範圍	6~8m ² /ℓ/3次	乾膜厚度60μm（建議塗2~3層）		
重塗間隔時間	20°C，充分通風至少8小時	光澤度	啞光的	
顏色	透明的			

產品特性（物理特性數據）

外觀漂亮	乾膜外觀因木紋生動而美觀。
薄膜性能	耐磨性、耐水性、耐久性均優異。

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">用#180-220砂紙沿紋理打磨，將基材的粗糙表面磨平。徹底清除基材表面的油脂或污染物及磨損粉末，將其徹底乾燥。塗漆前應將濕木材徹底乾燥並徹底除去黴菌。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">不要一次塗得厚。稀釋後，用噴霧或刷子薄薄均勻地塗2-3層。請使用推薦的稀釋劑（DR-291）。