

NATURAL ECO-GREEN STAIN 天然生態綠染色劑



本產品是一種半透明木材著色劑，主要成分為快乾水性共聚特種樹脂和高檔耐光顏料。它具有優良的滲透性和透明度。保留了獨特木紋的自然美感，同時柔和的光澤增強了外觀的美感。特別是，這種塗料乾燥得很快，因此具有優良的加工性。

用法

木屋和建築、室內裝飾用的室內/室外木材

規格

塗料類型	特種共聚樹脂			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	40~60分鐘	30分鐘	10~20分鐘
	乾透	3~4小時	2~3小時	1~2小時
	重新塗覆所需時間 (分鐘)		2小時	
稀釋劑	使用未稀釋溶液	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗	
比重	大約。1.0±0.10	固體體積比	大約。30%	
理論覆蓋範圍	5~6m ² /ℓ	乾膜厚度	30μm (建議塗2層)	
重塗間隔時間	20°C，充分通風 最少2小時	顏色	基礎色、色調	
光澤度	半光澤			
儲存和保存	12個月 (通風良好、乾燥、陰涼、避光場所，室溫5°C~30°C，濕度小於80%)			

產品特性 (物理特性數據)

外觀漂亮	乾膜外觀因木紋生動而美觀。
防黴效果	具有抗菌、防腐、保護木材等作用。
光澤度	它是一種薄膜型柔軟半光塗料。
加工性	由於其非常出色的干燥能力和重塗能力，可以快速施工。

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">用#180-220 砂紙沿紋理打磨，將基材的粗糙表面磨平。徹底清除基材表面的油脂或污染物及磨損粉末，將其徹底乾燥。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">表面處理後，用刷子或噴霧器塗刷一次。底塗時如果塗得太厚，容易產生氣泡。因此，不宜塗得太厚。塗完一層後，在20°C下放置2小時後，再塗一層面漆。