

# NEVER SLIP 永不滑倒



本產品為聚合物蠟型，與普通砂砂不同，混合後能均勻分佈在塗料中，使用方便。另外，它是一種用於赤足和輕鞋交通區域的防滑材料，可以用滾筒塗抹，圖案均勻，並採用與油漆附着力良好的材料製成。

## 用法

## 防滑添加劑

## 規格

稀釋劑	固體聚合物蠟		
理論 覆蓋範圍	不適用	固體體積	99±1%
比重	大約。0.95	閃點	至少340°C
混合比例	頂部材質(4L) :NEVER SLIP(150g)	包裝單位	150克
保質期	12個月 (室溫5°C~35°C)		

## 如何使用

表面 處理	<ol style="list-style-type: none"><li>1、混凝土在溫度21°C、相對濕度50%的條件下養護至少28天。</li><li>2、徹底清除設備內的油污、水分、沙子、灰塵、浮漿等異物。 表面並保持表面光滑度。</li></ol>
塗層 狀況	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 大氣溫度 :5~35°C、表面溫度 :40°C或以下， 相對濕度 :80%以下</li><li>2、混凝土含水率 :≤6%</li></ol>
塗層 方法	<ol style="list-style-type: none"><li>1、將固化劑和Never Slip放入塗料（主劑）中，與粉末混合均勻 攪拌3至5分鐘。 (建議混合比例 :相對於塗料重量的3~5%)</li><li>2. 防滑圖案可能不均勻，具體取決於塗覆方法、油漆類型和 添加量。</li><li>3、與塗料混合使用時，如有粉末浮上或沉底，請重新混合後使用。 底端。</li><li>4.為了增加防滑材料的耐用性，額外添加防滑材料更為有效 防滑塗層後塗面漆。</li></ol>