

PREMIUM CHALKBOARD PAINT 優質黑板漆

靈感來自彩通

該塗料基於特殊的乳液樹脂而設計，具有優異的附著力和顏料。它是一個可適用於各種基材的多用途、高功能水性塗料。不僅包括混凝土，還包括現有油基瓷漆和清漆的舊塗層。這是一種先進的 DIY 塗料，可為內牆和室內配件帶來黑板效果。

用法

混凝土、水泥砂漿、石膏板等鹼性材料
塗層鋼、室內木材、搪瓷/清漆舊塗層修復

規格

塗料類型	丙烯酸乳液水性內牆/面漆			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	1小時	30分鐘	20分鐘
	乾硬型	3小時	2小時	1小時
	重新塗覆所需時間 (分鐘)	4個小時	3小時	2小時
稀釋劑	自來水 (稀釋率:最高10%，體積比)	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗。	
比重	大約。1.31	固體體積比	大約。41% (基於深綠色)	
理論覆蓋範圍	6-8m ² /ℓ/2次	乾膜厚度60μm (建議塗2層)		
重塗間隔時間	20°C, 充分通風 最少3小時	顏色	其他顏色	
光澤度	啞光的			
儲存和保存	12個月 (通風良好、乾燥、陰涼、避光場所, 室溫5°C~30°C, 濕度小於80%)			

產品特性 (物理特性數據)

各種用途	多用途水性塗料，可附著於各種基材，具有優異的耐污性。
優異的抗菌性能	由於使用危害較小的非有機抗菌劑，抗菌、抗真菌效果優異。
環保特性	它是一種低VOC、無有害重金屬的產品，在塗裝和乾燥過程中幾乎沒有氣味。

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">如有灰塵、油污、蠟筆、彩色鉛筆等的塗寫及臟指印，應 用中性洗滌劑稀釋劑和軟布清除，並擦拭表面。使用漂白劑或清潔劑去除霉菌後，應用濕布清潔受霉菌感染的區域。 模具清潔劑。油漆應在表面完全乾燥後進行施工。若有舊膜殘留，用砂紙打磨舊膜後塗漆，並清理乾淨。 增強附著力的區域。應用於混凝土及一般水性舊膜時，表面處理方法同 適用於一般水性塗料的一種。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">底漆<ol style="list-style-type: none">表面處理後，如有必要，用水將石膏稀釋至10%，並用 滾筒、刷子或噴塗以獲得30μm的干膜厚度。面漆<ol style="list-style-type: none">塗底漆後，在20°C下放置至少3小時後，塗刷該漆兩次，以獲得乾膜厚度 60μm用刷子、滾筒或噴霧器。此時，用水稀釋至10%後塗抹。塗刷兩遍後，在20°C下，第一遍面漆後間隔時間不少於3小時。 <p>※ 塗抹後請3天后使用。用濕布 (濕紙巾)清潔後，油漆可能會沾污 一點。除粉筆外，液體粉筆、蠟筆、彩色鉛筆都不能擦掉。</p>