

PREMIUM PAINT INSPIRED BY PANTONE INTERIOR

受潘通室內裝飾啟發的優質塗料



PANTONE PREMIUM INTERIOR PAINT 是一種可以產生絢麗彩通色彩的塗料。它幾乎不含揮發性有機化合物和有害重金屬。此外，它還有形成緻密的塗層，具有優異的耐久性和耐洗性，因此可以用濕布擦拭。是一種優質內牆塗料，塗裝後外觀更光滑、更乾淨，比一般水性塗料。由於其氣味小，防黴功能優良，適合塗刷人流較多的地方，如醫院、學校大樓、商業建築、辦公室以及住宅。

用法

混凝土、水泥等鹼性材料的室內天花板、牆面面漆
砂漿、石膏板等

規格

塗料類型	純丙烯酸乳液水性內牆/面漆			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	40分鐘	30分鐘	20分鐘
	乾硬型	1.5小時	1小時	30分鐘
	重新塗覆所需時間 (分鐘)	6個小時	4個小時	2小時
稀釋劑	自來水 (稀釋率:最高10%, 體積比)	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗。	
類別	光澤度(60°)	固體體積比	理論覆蓋範圍 (基於白色)	
啞光(平)	少於3	大約。41%	5~7m ² /ℓ/2次	
半光(蛋殼)	10~15	大約。35%	5~6m ² /ℓ/2次	
重塗間隔時間	20°C, 充分通風 最少4小時	顏色	白色、其他顏色	
儲存和保存	12個月 (通風良好、乾燥、陰涼、避光場所, 室溫5°C~30°C, 濕度小於80%)			

產品特性 (物理特性數據)

絢麗的色彩製作	可產生絢麗多彩的色彩 (PANTONE, Co., Ltd. 官方韓國塗料)
優良的成膜性能	由於其緻密的薄膜成分, 耐污性和防塗鴉功能優異, 並且由於其快乾性速度快, 塗覆位置可在塗覆後立即使用。
優異的環保性能	它是一種低VOC、無有害重金屬、無APEO (一種環境激素)的環保水基產品。塗漆時油漆氣味小。

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材料應充分固化 (20°C固化30天以上) 2. 必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。 3. 物料適宜的pH值必須小於9, 含水率必須達到低於6%。 4. 表面的縫隙、凹槽必須用外牆水性膩子填平, 表面塗裝前應進行調整。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 底漆 <ol style="list-style-type: none"> ① 表面處理後, 將水性滲透封閉劑DNX-4001用水稀釋至100%, 用滾筒或刷子塗抹一次, 乾膜厚度為15μm。 ② 表面吸收嚴重的部位, 應再塗一次。 2. 面漆 <ol style="list-style-type: none"> ① 底塗後, 在20°C下放置至少3小時後, 塗刷該塗料兩次, 以達到干膜厚度60μm, 用刷子、滾筒或噴塗。 ② 此時, 用水稀釋至10%進行施工, 如果塗刷兩次, 則稀釋至5%以下後再塗裝。 ③ 塗兩遍後, 在20°C下, 第一遍面漆後, 重塗間隔時間至少為4小時。