

# Q-fit 水性著色劑



※ 根據室內空氣質量管理法，本產品適用於100~499戶的公寓樓室內及公共設施。

本產品是一種具有高滲透性、柔韌、強樹脂的水性著色劑。它對木材具有抗菌和防腐作用，並防止水或紫外線造成的變色和變形，從而延長木材的使用壽命。它很少發生流掛和飛濺。一次塗佈即可形成厚膜。

用法

木屋和建築用外部木材

## 規格

塗料類型	聚氨酯醇酸樹脂			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	乾透		4個小時	
稀釋劑	使用未稀釋溶液	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗。	
比重	大約 1.0	固體體積比	13±1%	
理論覆蓋範圍	4~6 m <sup>2</sup> /ℓ (以25μm為基準)	乾膜厚度	30μm (取決於木材滲透程度)	
重塗間隔時間	20°C, 充分通風 最少2小時	顏色	市售產品和色調	
光澤度	啞光 (透木色)			
儲存與保存	12個月 (通風良好、乾燥、陰涼、避光場所, 室溫5°C~30°C, 濕度小於80%)			

## 產品特性 (物理特性數據)

耐用性	建築物的外觀因其優異的防水性和耐用性而得以長期維護。
防霉效果	具有抗菌、防腐、保護木材等作用。
木材保護能力	對木材的滲透性優異，因此對木材具有較高的保護效果。
加工性	易於塗抹，流掛和飛濺較少。
	它是一種具有厚膜的單塗型產品。

## 如何使用

表面處理	1. 用#180-220 砂紙沿紋理打磨，將基材的粗糙表面磨平。 2. 徹底清除基材表面的油脂或污染物及磨損粉末， 將其徹底乾燥。
塗層方法	1. 表面處理後，用刷子或噴霧器塗刷一次。