

ROAD MARKING PAINT 道路標線漆

KS M 6080 CLASS 1 (白色、黃色)



該塗料是選用特殊改性合成樹脂和顏料製成的自然乾塗料，具有良好的耐磨性和耐候性。是一種用於混凝土砂漿、瀝青路面表面交通車道塗裝的塗料，具有優異的附著力、耐候性、耐水性、耐鹼性、耐磨性。尤其是一種經濟型塗料，由於其易於無氣噴塗和滾塗且乾燥速度快，在道路上塗裝後縮短了車輛通過時間，可提高工作效率，是一種經濟型塗料。

用法

商業區/住宅區/公共設施的混凝土、瀝青路面

規格

塗料類型	特殊改性合成樹脂			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸		不到20分鐘	
稀釋劑	DR-5322 (稀釋率:小於5% 體積比) ※ 發達國 家的規格中，禁止使用稀釋劑，如果盡量少地使用稀釋劑進行厚塗，會影響漆膜的使用壽命變得更長。	固體體積比	大約。60±1%	
比重	大約。1.5	理論覆蓋範圍	5~7 m ² /ℓ (※ 施工量會因基材狀況及塗裝工具而異。)	
光澤度	啞光的	乾膜厚度100µm		
顏色	白色、黃色			
儲存與保存	12個月 (通風良好、乾燥、陰涼、避光場所，室溫5°C~30°C，濕度小於80%)			

產品特性 (物理特性數據)

加工性	由於其快乾性，作業性良好。
加工性	無氣噴塗和滾筒作業性很容易。
薄膜性能	附著力、耐候性、耐水性、耐鹼性、耐磨性均優異。

如何使用

表面處理	1、徹底清除工件表面的污垢、沙粒、水分、灰塵、油污等污染物基礎材料。 2、用磨床將表面粗糙部分調整光滑。
塗層方法	1、塗裝前在待塗表面做好標記。 2、注意用刷子或滾筒重複塗抹時可能會出現的顏色擴散。 新的瀝青。