

SOON&SOO WOOD STAIN 木紋漆



本產品是以特種樹脂和顏料為主要成分的環保型水性丙烯酸木材著色劑。它是一種對木材具有抗菌和防腐作用，並防止因水或紫外線而變色和變形，從而延長木材壽命的塗料。它還通過應用各種顏色來增強木材的自然美感。

用法

木屋和建築用室內/室外木材
用於翻新木質家具和玩具、其他木質飾面部件

規格

塗料類型	水性丙烯酸樹脂			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸		30分鐘	
	乾透		4個小時	
	重新塗覆所需時間 (分鐘)		2小時	
稀釋劑	使用未稀釋溶液	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗。	
比重	大約 1.0	固體體積比	16 ± 1%	
理論覆蓋範圍	5~6m ² /ℓ	乾膜厚度	30µm (以玻璃板塗層為基準)	
重塗間隔時間	20°C, 充分通風 最少2小時	顏色	市售產品和色調	
光澤度	啞光 (透木色)			
儲存與保存	12個月 (通風良好、乾燥、陰涼、避光場所, 室溫5°C~30°C, 濕度小於80%)			

產品特性 (物理特性數據)

耐用性	建築物的外觀因其優異的防水性和耐用性而得以長期維護。
防黴效果	具有抗菌、防腐、保護木材等作用。
對環境造成的影響	它是一種幾乎不含VOC和氣味的環保產品。
木材保護能力	對木材的滲透性優異，因此對木材具有較高的保護效果。
加工性	由於其快乾性，作業性良好。

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">1. 用#180-220 砂紙沿紋理打磨，將基材的粗糙表面磨平。2. 徹底清除基材表面的油脂或污染物及磨損粉末，將其徹底乾燥。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">1. 表面處理後，用刷子或噴霧器塗刷一次。2. 底塗時如果塗得太厚，容易產生氣泡。因此，不宜塗得太厚。3. 塗完一層後，在20°C下放置2小時後，再塗一層面漆。