

# URETHANE VARNISH 聚氨酯清漆 (特級)

## DV-6400



聚氨酯清漆 (特級)是一種低毒快乾清漆，不含有害重金屬。它是一種超高檔聚氨酯清漆，具有優異的高光澤、耐磨性和硬度，塗層光亮、整齊，同時能長期保持初始光澤。塗刷作業性、乾燥性、平滑性優異，即使是初學者也能輕鬆塗刷。

用法

建築物 and 家具內的木材、地板、紙地板、木門、木窗框

### 規格

油漆類型	聚氨酯			
乾燥時間	類別 設置為觸摸	5°C	20°C 30分鐘	30°C
	乾硬重塗所 需時間 (分鐘)		2小時	
			4個小時	
稀釋劑	使用未稀釋的溶液 (DR-291 如果必需的)	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗	
比重	約 0.9	固體體積比	33 ± 1%	
理論的 覆蓋範圍	10~12m <sup>2</sup> /ℓ	乾膜厚度30μm (建議塗2~3層)		
重塗間隔時間	20°C, 充分通風 最少4小時	光澤度	光滑	
顏色	透明的			

### 產品特性 (物理特性數據)

外觀漂亮	乾膜外觀因木紋生動而美觀。
薄膜性能	耐磨性、耐水性、耐久性均優異。

### 如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none"><li>用#180-220 砂紙沿紋理打磨，將基材的粗糙表面磨平。</li><li>徹底清除基材表面的油脂或污染物及磨損粉末， 將其徹底乾燥。</li><li>塗漆前應將濕木材徹底乾燥並徹底除去黴菌。</li></ol>
塗層方法	<ol style="list-style-type: none"><li>不要一次塗得厚。稀釋後，用噴霧或刷子薄薄均勻地塗2-3層。</li><li>請使用推薦的稀釋劑 (DR-291)。</li></ol>

**NOROO** 노루페인트