

WATER COVER WATER REPELLENT 水性防水劑



本產品是替代現有油性防水劑而製成的水性防水劑。
溶劑型防水劑。具有優良的拒水效果和防水效果
防水力持久，防止雨水流入建築物表面
塗漆過程中外界雨水可以滲透到的材料，以防止
鋼筋的白化現象和腐蝕，從而延長建築物的使用壽命。在
另外，塗有這種防水劑的材料基本上可以阻止滲透
水，以防止冰凍或鹽分以及化學破壞對建築物造成損壞。它使
通過保持透氣性，長時間呈現自然狀態
基材的表面。

用法

紅磚、水泥砌塊、輕質混凝土、磚塊等
對暴露在外的多孔基材進行防水處理

規格

塗料類型	水性有機矽化合物		
理論 覆蓋範圍	基礎材料	申請金額	
	水泥砂漿	0.3-0.4升/平方米	
	混凝土	0.3-0.5升/平方米	
	磚	0.4-0.5升/平方米	
	輕質磚	0.5-0.8升/平方米	
稀釋劑	使用未稀釋溶液	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗
比重	大約。1.012個	顏色	乳白色液體
儲存和保存	月（乾燥、陰涼、通風良好處，室溫5°C~30°C，濕度小於80%）		

產品特性（物理特性數據）

出色的加工性	幾乎沒有氣味，對基材的滲透性極佳。
水質極佳排斥性	其優異的初始防水性和可持續性可通過阻擋水份來防止建築物老化。 雨水的滲透。

如何使用

表面處理	1、材料應充分固化（20°C固化30天以上） 2、必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。 3、物料適宜的pH值必須小於9，含水率必須小於6%。
塗層方法	1. 塗佈時，用刷子、滾筒或低壓噴塗裝置塗抹，使其滲透表面盡可能深。 2. 第二次塗抹時，可能會因防水性而無法被很好地吸收。 因此，在第一次塗覆時，請在充分潤濕表面後進行施工。