

DR-100(A)

環氧塗料稀釋劑的物理特性



該稀釋劑基於酒精和芳香烴，旨在最好地展現環氧塗料（DHDC-3800AL，EVACOAT多用途底漆）的物理性能。特別是，它主要用作修復舊醇酸基塗料時的稀釋劑。

用法

環氧塗料稀釋劑物理性能

規格

塗料類型	含有醇和芳香烴的芳香烴
比重	大約。0.8
外貌	透明液體
閃點	至少7°C
儲存情況	貯存於室內通風良好處
保質期	自生產日期起 12 個月

產品特性（物理特性數據）

環氧塗料稀釋劑	與環氧塗料稀釋劑 DR-100 相比，它是一種溫和的稀釋劑，可用作醇酸舊膜修復塗層的稀釋劑。
---------	--

如何使用

如何使用	1、根據工作類型，添加特定量的環氧塗料物理性能。
評論	<ol style="list-style-type: none">1. 穿戴防護裝備並充分通風，防止飛散吸入。2. 該產品易燃，易引起火災。切勿在火源附近存放或使用本產品。 確保避免搬運時因撞擊、跌落或摩擦而產生火花。3. 請勿與其他稀釋劑混合。4. 在處理產品之前充分理解MSDS。

NOROO 노루페인트