

DR-700(S)



丙烯酸聚氨酯塗料稀釋劑 (慢速稀釋劑)

該稀釋劑基於芳香烴和醋酸鹽，能夠最好地展現丙烯酸聚氨酯塗料的物理性能。

用法

丙烯酸聚氨酯塗料稀釋劑 (慢速稀釋劑)

規格

塗料類型	芳香烴			
比重	大約 0.8	蒸餾曲線	類別	°C
外貌	透明液體		初沸點 (最低)118	
儲存條件儲存於室內，通風良好			溫度為 50% 流出	(最大)135
保質期	自生產日期起 12 個月		最終沸點 (最高)165	

產品特性 (物理特性數據)

聚氨酯稀釋劑	丙烯酸聚氨酯塗料的優異稀釋性
--------	----------------

如何使用

如何使用	1. 根據工作類型在丙烯酸聚氨酯塗料中添加特定量。
評論	1. 穿戴防護裝備並充分通風，防止飛散吸入。 2. 該產品易燃，易引起火災。切勿在火源附近存放或使用本產品。 確保避免搬運時因撞擊、跌落或摩擦而產生火花。 3. 請勿與其他稀釋劑混合。 4. 在處理產品之前充分理解MSDS。

NOROO 노루페인트