

# UV HIGH GLOSSY TOP COAT WHITE

## 白色 UV 高光面漆



UV高光面漆白色是一種UV固化家具漆，主要成分為光固化樹脂以及反應性單體和光引髮劑。具有優良的成膜性、流平性、遮蓋性、白度、高光澤、硬度。

用法

用於高光澤豪華家具和廚房家具的紫外線固化面漆

### 規格

塗料類型	紫外線固化塗料		
產品特點	1. 高光澤UV固化面漆，具有優異的流平性和白度。 2. 它是一種UV固化塗料，沒有適用期限限制。 3. 適合簾式塗佈機應用。		
外部的	白色液體	顏色	白色的
比重 (25°C)	1.1 ± 0.05 (白色)	紫外線固化條件	1300 ± 100毫焦/cm <sup>2</sup>
覆蓋率 (克/平方米)	120 ± 10克/平方米	固含量 (%)	95%以上
粘度 (KU/25°C)	65 ± 5	保質期	6個月
稀釋劑	D/S 稀釋用稀釋劑		

### 如何使用

表面處理	1) 請勿在濕木頭上塗漆。 2) 徹底清除表面的油污、水分、沙子、灰塵及異物。 3) 檢查漆面外觀及拋光情況後，塗裝面漆。
塗層方法	1. 塗佈方式 1) 用幕塗機塗刷一次。 2) 使塗佈機充分空轉並進行工作。  2. 乾燥條件 1) UV乾燥條件為1300 ± 100 mJ/cm <sup>2</sup> 。 2) 閃蒸 (40°C) → TL燈 → Ga燈 (1-2個) → Hg燈 (2-5個) · 乾燥速度 :5-7m/min  3) 上述說明可能會根據基材類型和生產線狀況而有所不同。  * 使用本產品前請諮詢技術部門，熟悉操作和塗漆注意事項。

►本數據表基於NOROO生產或擁有的測試結果和知識，為了提高質量，可能會在沒有通知的情況下進行更改。