

UV HIGH GLOSSY TOP COAT CLEAR

紫外線高光面漆透明



UV HIGH GLOSSY TOP COAT CLEAR 是一種 UV 固化家具塗料，主要由光固化樹脂以及反應性單體和光引髮劑組成。具有優異的成膜性、流平性、透明度、高光澤度、硬度。

用法

用於高光澤豪華家具和廚房家具的紫外線固化面漆

規格

塗料類型	紫外線固化塗料		
產品特點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高光澤UV固化面漆，具有優異的流平性和透明度。 2. 它是一種UV固化塗料，沒有適用期限限制。 3. 適合簾式塗佈機應用。 		
外部的	透明液體	顏色	透明的
比重 (25°C)	1.1 ± 0.05 (白色)	紫外線硬化條件	1300±100毫焦/cm ²
覆蓋率 (克/平方米)	120±10克/平方米	固含量 (%)	95%以上
粘度 (KU/25°C)	65±5	保質期	6個月
稀釋劑	D/S 稀釋用稀釋劑		

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none"> 1) 請勿在濕木頭上塗漆。 2) 徹底清除表面的油污、水分、沙子、灰塵及異物。 3) 檢查漆面外觀及拋光情況後，塗裝面漆。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 塗佈方式 <ol style="list-style-type: none"> 1) 用幕塗機塗刷一次。 2) 使塗佈機充分空轉並進行工作。 2. 乾燥條件 <ol style="list-style-type: none"> 1) UV乾燥條件為1300±100 mJ/cm²。 2) 閃蒸 (40°C)→TL燈→Ga燈 (1-2個)→Hg燈 (2-5個) 乾燥速度 :5-7m/min 3) 上述說明可能會根據基材類型和生產線狀況而有所不同。

►本數據表基於NOROO生產或擁有的測試結果和知識，為了提高質量，可能會在沒有通知的情況下進行更改。

NOROO 노루페인트