

ACRYLIC PRIMER 丙烯酸底漆



該塗料為丙烯酸烘烤底漆，由熱固化丙烯酸樹脂、三聚氰胺樹脂和具有優異防銹性能的顏料組成。該塗料適用於家電和一般工業產品的底塗，對黑色金屬和有色金屬材料具有出色的附著力和防銹性能。

用法

冰箱、空調、洗衣機、電梯、暖通空調設備、燃氣設備等底漆。
自動售貨機底漆、鋼製家具、隔斷、陳列櫃、鋼製辦公用品、鋁、鑄件、
ETC。

規格

塗料類型	亞克力三聚氰胺		
產品特點	1. 對黑色金屬和有色金屬具有優異的粘合力 2. 優異的防銹性能		
比重 (25°C)	1.0 - 1.3	應用材料	AL、鋼材
稀釋劑	DR-70	稀釋粘度	30 ± 10%
乾膜厚度	20 - 30 μm		理論覆蓋範圍 11 - 13 m ² /ℓ (35 μm)
濕膜厚度	50 - 60 μm	保質期	12個月

如何使用

表面處理	1) 徹底清除表面的油污、水分、沙子、灰塵及異物。 2) 對於鋼材 (CR、EGI、GI)，施塗磷酸鋅化學轉化膜。 3) 對於鋁和有色金屬，塗漆前應進行鉻酸鹽預處理。
塗層方法	1) 用稀釋劑充分稀釋基料並充分攪拌至少10分鐘。 2) 請用200目油漆濾網過濾掉灰塵或雜質，以免影響美觀。 3) 充分塗漆，確保乾膜厚度為 25 - 35 μm，如有條件，可分次塗漆，而不是一次塗漆。 4) 設定時間5-10分鐘後，在150~160°C下強制干燥20分鐘以上。

NOROO 노루페인트