

FAST-DRYING ENAMEL TOP COAT

快乾搪瓷面漆



該塗料是一種風乾面漆，由變性醇酸樹脂和優質顏料組成。它是一種適用於鋼結構和工業用途的油漆。具有優異的施工性、乾燥性、粘合性、耐腐蝕性、隱蔽性。

用法

鋼結構、工業工具、重型設備、砂漿等。

規格

塗料類型	改性醇酸樹脂型			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	1小時	20分鐘	10分鐘
	乾透	3小時	2小時	1小時
	重塗所需時間 (分鐘)	12小時	8小時	4個小時
稀釋劑	DR-500	稀釋率	30 ± 10%	
塗料粘度	70 ± 3 (庫/25°C)	顏色	白色及其他顏色	
比重	0.98 - 1.3	光澤度	有光、半光	
乾燥後的厚度	35µm	閃點	約24°C	
濕膜厚度	75µm	推薦底漆DHDC-1510系列、DHDC-0690系列		
理論覆蓋範圍	11 - 12 平方米/ℓ (35 µm)			

如何使用

表面處理	· 徹底清除表面的油污、水分、沙子、灰塵和異物。			
	· 對於鋼材 (CR、EGI、GI)，塗敷磷酸鋅化學轉化膜。			
	· 對於鋁和有色金屬，塗漆前應進行鉻酸鹽預處理。			
塗層方法	· 空氣噴射			
	受到推崇的更薄	DR-500	稀釋	18 - 25秒 (福特杯#4/20°C)
	受到推崇的繪畫工具		粘度噴	4-5公斤/立方米
			壓力	
	· 刷輥漆			
	稀釋比例	5 - 10%		

▶ 本數據表基於 NOROO 的測試結果和經驗基礎，但為了持續提高質量，可能會更改，恕不另行通知。