

NRP-CD3gf

矽膠粘合劑



NRP-CD3Gf是一種三組份縮合矽酮膠，適用於製作各種保護膜。它可以固化不能固化的熱塑性聚氨酯（TPU）。

用法

矽膠粘合劑

規格

產品類別	三組份矽酮膠		
產品特點	1、具有優異的流平、消泡等施工性。 2、具有優異的返修性。 3、具有優異的表面鋪展性。		
稀釋劑	甲苯、MEK、核酸	鍋時間 (25°C)	4個小時
外部的	透明液體		
粘度	800 ± 50	固化條件	130°C2-5分鐘
比重	0.95 ± 0.05	UL認證	未認證
堅硬的	60 ± 1%	儲存條件	儲存於陰涼且通風良好的室內空間。
混合比例	基料 : 固化劑 : 固化劑催化劑 = 45 : 5 : 1	保質期	自生產日期起 6 個月 (室溫保存)

產品特性 (物理特性數據)

粘合性	3 - 5 gf/cm ² (30 μm)
-----	----------------------------------

如何使用

如何使用	1. 將產品塗抹在基材上。 2. 按照指定的固化條件進行乾燥。
筆記	1. 根據基材類型和塗裝線條件，上述說明可能會有所不同。 2. 處理產品時請參閱MSDS。

► 以上數據是在實驗室條件下獲得的，產品性能可能會因工作方法和環境的不同而有所不同。以上房產數據僅供參考。