

NRP-CD500gf

矽膠粘合劑



NRP-CD500gf是一款三組份縮合矽酮膠，適用於製作各種保護膜。它可以固化不能固化的熱塑性聚氨酯（TPU）。

用法

矽膠粘合劑

規格

| | | | |
|------|---|-----------------|--------------------|
| 產品類別 | 三組份矽酮膠 | | |
| 產品特點 | 1、具有優異的流平、消泡等施工性。 2、具有優異的返修性。 3、具有優異的表面鋪展性。 | | |
| 稀釋劑 | 甲苯、MEK、核酸 | 鍋時間 (25°C) 3小時 | |
| 外部的 | 透明液體 | | |
| 粘度 | 1,000 ± 100 | 固化條件130°C 2-5分鐘 | |
| 比重 | 0.95 ± 0.05 | UL認證 | 未認證 |
| 堅硬的 | 39 ± 1% | 儲存條件 | 儲存於陰涼且通風良好的室內空間。 |
| 混合比例 | 基料 : 固化劑 : 固化劑催化劑 = 52 : 5 : 3 | 保質期 | 自生產日期起 6 個月 (室溫保存) |

產品特性 (物理特性數據) 450 - 550 gf/cm² (30μm)

粘合性

如何使用

| | |
|------|--|
| 如何使用 | <ol style="list-style-type: none">1 將產品塗抹在基材上。2 按照指定的固化條件進行乾燥。 |
| 筆記 | <ol style="list-style-type: none">1 上述說明可能會根據基材類型和塗裝線條件而有所不同。2 處理產品時請參閱 MSDS。 |

► 以上數據是在實驗室條件下獲得的，產品性能可能會因工作方法和環境的不同而有所不同。以上房產數據僅供參考。

NOROO 노루페인트