

CHEMUV 木材密封劑 白色



CHEMUV WOOD SEALER WHITE 是一種用於木器底漆的紫外光固化塗料，主要由光固化樹脂以及光引髮劑、體質顏料和添加劑組成。具有優異的顆粒填充性、隱蔽性、附著性和優異的薄膜理化性能。

用法

適用於中密度纖維板和膠合板等木材底漆的紫外線固化塗料

規格

塗料類型	紫外光固化塗料		
產品特點	1. 這款UV木材密封劑具有出色的紋理填充和隱蔽性。 2. 它是一種UV固化塗料，沒有適用期限限制。 3. 適合輥塗機應用。		
外部的	白色液體	顏色	白色的
比重 (25°C)	1.45 ± 0.05 (白色)	紫外線固化條件	300 ± 100毫焦耳/cm ²
覆蓋率 (克/平方米)	30 ± 10	固含量 (%)	95%以上
粘度 (KU/25°C)	125 ± 5	保質期	6個月
稀釋劑	膠合板UV稀釋劑		

如何使用

表面處理	1) 請勿在濕木頭上塗漆。 2) 徹底清除表面的油污、水分、沙子、灰塵及異物。 3) 檢查塗有底漆的表面後，塗上木材密封劑。
塗層方法	1. 塗佈方法 1) 使用RRC（逆向輥塗機）、DRC（直接輥塗機）滾塗足量的UV Wood Sealer White並塗漆2-4遍。 2. 乾燥條件 1) UV乾燥條件為300 ± 100mJ/cm ² 。 2) 上述說明可能會根據基材類型和生產線條件而有所不同。 * 使用本產品前請諮詢技術部門，了解操作和塗漆注意事項。

►本數據表基於NOROO生產或擁有的測試結果和知識，為了提高質量，可能會在沒有通知的情況下進行更改。