

LACQUER FOR PLASTIC

塑料漆 (1K)



塑料用漆 (單組份)是由丙烯酸清漆和硝基纖維素樹脂組成的塗料。它為塑料材料 (ABS/PC/PC+ABS/HIPS/等)提供卓越的粘合性，並能夠表現各種顏色。

用法

家電、移動設備、汽車內飾材料用塑料材料

規格

塗料類型	丙烯酸清漆、硝基纖維素樹脂		
產品特點	1、對塑料材料具有優異的粘合性。(ABS/PC/PC+ABS/HIPS/等) 2、乾燥速度快，施工性優異。 3、可表現多種顏色。		
外部的	客戶想要的顏色	適用材料 ABS / PC / PC+ABS / HIPS / 等	
比重 (25°C)	0.98±0.05	推薦厚度	8 - 10 μm
粘度 (KU/25°C)	60 ± 5 庫	光澤度 (60°)	光面-啞光
混合比例	單液型	乾燥條件	乾燥條件 60 - 70 °C
稀釋劑	指定稀釋劑 150 ± 10%		乾燥時間
稀釋比例		保質期	12個月
稀釋粘度 (IC#2/25°C)	9.5 ± 1秒		

如何使用

表面處理	1)徹底清除表面的油污、水分、沙子、灰塵及異物。 2)用IPA溶劑去除塑料材料上的油脂。 3)我們建議使用適當的底漆進行塗漆，以確保塗料不能很好粘附的材料的粘附性。
塗層方法	1)根據塗裝線和材料的類型/尺寸選擇合適的稀釋劑。 2)使用前請將產品存放在20-25°C的室內。 3)將指定稀釋劑在140-160%條件下攪拌至少5分鐘。 4)請用150目油漆濾網過濾掉灰塵或雜質，以免影響美觀。 5)塗漆後將物體在室溫25°C下放置1-2分鐘，然後在60°C下乾燥10分鐘。 6)在條件允許的情況下，應多次塗漆，而不是一次塗漆，以達到最佳的顏色和外觀。

使用本產品前請諮詢技術部門，熟悉操作和塗漆注意事項。

NOROO 노루페인트