

AQUAWOOD TOP COAT CLEAR

水木面漆透明



這是一種單組份木器塗料，由特殊水性樹脂和添加劑組成，具有耐候性、耐久性和流平性。這種環保水性塗料的開發是為了解決有機溶劑的污染、火災風險和健康危害等問題。

用法

一般家具、室內裝飾、木材用透明面漆

規格

塗料類型	水性丙烯酸乳膠漆			
產品特點	1、是一種環保型水性面漆。 2、具有優異的耐候性和耐久性。 3、對木材有防腐作用。 4、具有優異的粘合性。			
外部的	乳色液體	乾燥 (20°C)	設置為觸摸 烘乾	30分鐘
比重 (25°C)	1.05±0.05		養護	72小時
覆蓋率 (克/平方米)	40 - 60	粘度 (KU/25°C)	90±5	
顏色	透明的	固含量 (%)	32±3	
混合比	單組分	光澤度	20 - 30 次	
稀釋劑	自來水	保質期	12個月	

如何使用

表面處理	1) 請勿在濕木頭上塗漆。 2) 徹底清除表面的油污、水分、沙子、灰塵及異物。
塗層方法	1) 表面處理後，將AQUAWOOD SANDING SEALER與基材和水按100:10-20的重量比充分混合，使用噴霧器進行噴塗，形成厚度為 40 µm 或以上的干膜。 2) 一次塗漆後，用AQUAWOOD SANDING SEALER同樣的方法在20°C下進行二次塗漆1-2小時。 3) 塗完中間塗層後，在20°C下乾燥至少1天（在60°C下乾燥4-6小時），用 320 - 400 孔眼砂紙打磨表面，並將 AQUAWOOD TOP COAT CLEAR 與底漆和水按 100:10-20 的比例充分混合，塗漆形成厚度為 30 - 40 µm 的干膜。 4) 塗第二道面漆時，應將底漆完全乾燥，並用400目砂紙打磨後再塗面漆。 5) 使用塗料時請確保在4°C以上工作。

►本數據表基於NOROO生產或擁有的測試結果和知識，為了提高質量，可能會在沒有通知的情況下進行更改。