

# NRP-Pt450gf

## 矽膠粘合劑



NRP-Pt450gf是一種雙組份添加型有機矽粘合劑，適用於製作各種保護膜。

### 用法

### 矽膠粘合劑

### 規格

產品類別	雙組份矽酮膠		
產品特點	1、具有優異的流平、消泡等施工性。 2、具有優異的返修性。 3、具有優異的表面鋪展性。		
稀釋劑	甲苯、MEK、核酸	罐裝時間 (25°C)	1天
外部的	透明液體		
粘度	4,300 ± 100	固化條件	130°C 2-5分鐘
比重	0.95 ± 0.05	UL認證	未認證
堅硬的	46 ± 1%	儲存條件	儲存於陰涼且通風良好的室內空間。
混合比例	基料:固化劑=7:1	保質期	自生產日期起 6 個月（室溫保存）

### 產品特性（物理特性數據）

粘合性	425 - 475gf/cm² (10μm)
如何使用	
如何使用	1. 將產品塗抹在基材上。 2. 按照指定的固化條件進行乾燥。
筆記	1. 根據基材類型和塗裝線條件，上述說明可能會有所不同。 2. 處理產品時請參閱MSDS。

► 以上數據是在實驗室條件下獲得的，產品性能可能會因工作方法和環境的不同而有所不同。以上房產數據僅供參考。

**NOROO** 노루페인트