

NRP-Pt1000gf

矽膠粘合劑



NRP-Pt1000gf是一種雙組份添加型有機矽粘合劑，適用於製作各種保護膜。

用法

矽膠粘合劑

規格

產品類別	雙組份矽酮膠		
產品特點	1、具有優異的流平、消泡等施工性。 2、具有優異的返修性。 3、具有優異的表面鋪展性。		
稀釋劑	甲苯、MEK、核酸	鍋時間 (25°C)	1天
外部的	透明液體		
粘度	300±50	固化條件	130°C2-5分鐘
比重	0.95±0.05	UL認證	未認證
堅硬的	63±1%	儲存條件	存放在陰涼的室內空間 足夠的通風。
混合比例	基料 : 固化劑 = 50 : 1	保質期	自生產日期起 6 個月 (室溫保存)

產品特性 (物理特性數據)

粘性	900 - 1100gf/cm ² (30μm)
----	-------------------------------------

如何使用

如何使用	1. 將產品塗抹在基材上。 2. 按照指定的固化條件進行乾燥。
筆記	1. 根據基材類型和塗裝線條件，上述說明可能會有所不同。 2. 處理產品時請參閱MSDS。

► 以上數據是在實驗室條件下獲得的，產品性能可能會因工作方法和環境的不同而有所不同。以上房產數據僅供參考。

NOROO 노루 페인트