

DVB-8100

溶劑型絕緣清漆



DVB-8100是一種單組份環氧粉末磁芯粘合劑，用於防止外部衝擊對粉末磁芯的破壞。該產品具有出色的粘合強度以及出色的L和磁芯損耗特性。

用法

用於粉末磁芯的浸漬

規格

清漆類型	單組份環氧樹脂		
產品特點	1、具有優異的粘合強度。 2、本品為單組份產品，使用方便。 3、具有優異的加工性能。 4、具有優異的L和鐵損特性。 5、具有優異的耐熱性。		
稀釋劑	-	儲存穩定性 (25°C)	1個月以上
外部的	透明液體		
粘度	0.1 - 0.3 泊	固化條件	190°C × 1小時
比重	1.20 ± 0.02	UL認證	未認證
固化時間 (190°C)	1小時內	儲存條件	儲存於陰涼且通風良好的室內空間。
混合比例	單組份型	保質期	自生產之日起6個月 (滿足儲存條件時)

產品特性 (物理特性數據)

粘合強度 (25°C)	60公斤力/cm ²
硬度 (SHORE-D)	90

如何使用

如何使用	1. 在真空或大氣壓下將基材浸入粘合劑中。 2. 將其浸入洗滌溶劑中，洗滌時間不超過 1 分鐘。 3. 在乾燥爐中190°C乾燥1小時。
警告	1. 本劑含有高揮發性物質。因此使用後請將容器密封。 2. 本產品為單組份型。當粘合劑溫度較高時，存在粘合劑變成凝膠的風險。因此保持罐內膠液溫度在30°C以下。 3. 以上說明可能會根據基材類型和塗裝線條件而有所不同 4. 處理產品時請參閱MSDS。

▶ 以上數據是在實驗室條件下獲得的，產品性能可能會因工作方法和環境的不同而有所不同。以上房產數據僅供參考。