

DEM-1009



粘合劑

DEM-1009是一種單組份環氧樹脂粘合劑，對鐵和磁性材料具有出色的粘合性，同時具有出色的耐熱性和硬度。

用法

磁芯、金屬材料用粘合劑

規格

清漆類型	單組份環氧樹脂		
產品特點	1、具有優異的加工性能。 2、具有優異的耐熱震性能。 3、為單組份產品，使用方便。 4、具有優異的粘合性。		
稀釋劑	沒有任何	鍋時間 (10°C)	3個月
外部的	灰色的		
粘度	520 - 620 平衡	固化條件	150°C × 30分鐘 / 130°C × 1-2 小時
比重	1.55 ± 0.02	UL認證	未認證
凝膠時間 (130°C)	4 - 5 分鐘	儲存條件	儲存於陰涼且通風良好的室內空間。
混合比例	單組分	保質期	自生產日期起 3 個月 (冷藏時)

產品特性 (物理特性數據)

粘合強度	300 - 400 公斤/cm ²
------	------------------------------

如何使用

如何使用	1. 將產品塗抹在基材上。 2. 按照指定的固化條件進行乾燥。
警告	1. 根據基材類型和塗裝線條件，上述說明可能會有所不同。 2. 本產品為與固化劑混合的單液產品，產品有因受熱而變成凝膠的可能性。因此，請將產品存放在冷藏空間中。 3. 處理產品時請參閱MSDS。

▶ 以上數據是在實驗室條件下獲得的，產品性能可能會因工作方法和環境的不同而有所不同。以上房產數據僅供參考。