

DEM-1100Y

粘合劑



DEM-1100Y是一種單組份環氧樹脂膠粘劑，適用於需要粘合性的場所。它對任何材料都具有出色的粘合性以及卓越的耐熱性。

用法

用於電動機和部件的粘合劑

規格

清漆類型	單組份環氧樹脂		
產品特點	1、由於質地柔軟，具有優異的抗衝擊性能。 2、對各種材料具有優異的粘合性。 3、為單組份產品，使用方便。 4、具有優異的粘合性。 5、具有高觸變性，即使在高溫乾燥時也能保持其形狀。		
稀釋劑	沒有任何	鍋時間 (10°C)	3個月
外部的	黑色的		
粘度	1400 - 1600 平衡	固化條件	150°C × 30分鐘 / 130°C × 1-2 小時
比重	1.37 ± 0.02	UL認證	未認證
凝膠時間 (120°C)	4 - 5 分鐘	儲存條件	儲存於陰涼且通風良好的室內空間。
混合比例	單組份型	保質期	自生產日期起 3 個月 (冷藏時)

產品特性 (物理特性數據)

粘合強度	8 - 9 公斤/mm ²
------	--------------------------

如何使用

如何使用	1. 將產品塗抹在基材上。 2. 按照指定的固化條件進行乾燥。
警告	1. 根據基材類型和塗裝線條件，上述說明可能會有所不同。 2. 本產品為單組份產品，與固化劑混合，產品有受熱凝膠化的可能。因此，請將產品存放在冷藏空間中。 3. 處理產品時請參閱MSDS。

► 以上數據是在實驗室條件下獲得的，產品性能可能會因工作方法和環境的不同而有所不同。以上房產數據僅供參考。