

KSM-6060

道路稀釋劑



它是一種典型的道路塗料稀釋劑，主要成分為酮、酯和脂肪·芳香烴。

用法

- 類型 1 :用於醇酸或苯酚瓷漆和清漆
- 類型 2 :用於預拌塗料
- 類型3 :用於硝基漆
- 類型4 :用於丙烯酸搪瓷

規格

物品種類	類型1	2型	3型	4型
蒸餾初沸點(°C)	110~155	超過150個	超過86	超過110個
90°流出溫度(°C)	160~195	小於210	-	超過 143
干點(°C)	小於215	小於230	小於130	小於 145
閃點(°C)	超過27	超過38	-	超過4個
酸值(KOHmg/g)	小於0.3			
銅的腐蝕性能	沒問題			

產品特性 (物理特性數據)

KS路漆稀釋劑

每種塗料的稀釋能力都非常出色。

如何使用

如何使用

1、根據每種塗料的工種，按稀釋比例添加具體量。

評論

- 1.穿戴防護裝備並充分通風，防止飛散吸入。
 - 2.該產品易燃，易引起火災。切勿在火源附近存放或使用本產品。
確保避免搬運時因撞擊、跌落或摩擦而產生火花。
 - 3.請勿與其他稀釋劑混合。
 - 4.在處理產品之前充分理解MSDS。
- *這是對應於KSM-6060的KS標誌產品。